

ISTRUZIONI DI POSA LINEA CRYSTAL / DIAMANTE

TAGLIO: il taglio deve essere effettuato con flessibile o con tagliatrice circolare (meglio se raffreddata ad acqua).

ADESIVI: I nostri prodotti sono da posare con Adesivi di **Classe R2**, secondo norma **EN 12004**.

Effettuare una doppia spalmatura, sia sulla piastrella sia sul massetto (che deve essere perfettamente asciutto), onde evitare assolutamente punti vuoti sotto le piastrelle.

Non ci sono indicazioni particolari per le fughe da utilizzare, se non per le istruzioni di utilizzo e di pulizia che sono da richiedere alla Ditta fornitrice.

N.B.: posare sempre con fuga minima 2mm, e verificare il corretto posizionamento dei giunti di dilatazione.

RISCALDAMENTO A PAVIMENTO: attenersi rigorosamente alle indicazioni del produttore dell'adesivo che si andrà ad utilizzare. Verificare il corretto posizionamento dei giunti di dilatazione / frazionamento e indicazioni specifiche secondo norma **EN 1264-4**.

SE SI ACQUISTA FUGA SKYTECH: prodotto già pronto per l'utilizzo, non deve essere diluito con acqua.

La fuga Skytech lascia residui collosi sulla piastrella, quindi dopo ogni mq fugato è necessario rimuovere subito tali residui utilizzando una spugna con acqua calda e, eventualmente, **Skyclean** (indicato a catalogo)

Distanza per la posa 2mm.

PULIZIA E MANTENIMENTO DEL PRODOTTO: si consiglia **Skyclean** anche per il mantenimento quotidiano, diluire con acqua secondo le istruzioni riportate sulla confezione.

Utilizzare sempre detergenti neutri, e comunque detergenti indicati, dalle case produttrici, per prodotti a base quarzo e resina.

L'AZIENDA NON RISPONDE PER LA POSA EFFETTUATA CON ADESIVI DIVERSI DA QUELLI INDICATI.

CRYSTAL - DIAMANTE LINE INSTALLATION INSTRUCTIONS

CUTTING: cutting must be carried out with a disc cutter or circular saw cutter (preferably water-cooled).

ADHESIVES: Our products must be installed using **Class R2** adhesives, in compliance with **EN 12004** standard.

It is first necessary to carry out a double spreading, both on the tile and on the footing (which must be completely dry), in order to avoid the formation of gaps under the tiled surface.

There are no specific requirements for joints and grout lines, simply follow the instructions of use and cleaning detailed by the manufacturer.

Please Note: always allow a minimum grout line of 2mm; for large surfaces always check the correct positioning of expansion joints.

FLOOR HEATING SYSTEMS: strictly follow the adhesive manufacturer's instructions. Check the correct positioning of expansion/splitting joints and other specifications in compliance with **EN1264-4** standard.

IF YOU PURCHASE SKYTECH GROUT: this product is ready to use and does not require dilution with water.

Skytech grout leaves sticky residues on the tile, so after filling the joints of each square metre wash these residues off immediately with hot water and a sponge.

Laying gap 2 mm.

PRODUCT CLEANING AND CARE: always use neutral detergents, and in all cases detergents recommended for products containing quartz or marble/granite.

THE MANUFACTURER IS NOT LIABLE FOR LAYING PROBLEMS THROUGH THE USE OF ADHESIVES DIFFERENT TO THOSE INDICATED.

VERLEGEHINWEISE FÜR DIE LINIE CRYSTAL / DIAMANTE

ZUSCHNITT: Für den Zuschnitt einen Fliesenschneider oder eine Schneidmaschine mit Schneidrad (möglichst wassergekühlt) verwenden.

KLEBER: Unsere Produkte sind mit Kleber der **Klasse R2** gemäß der **EN Norm 12004** zu verlegen.

Dieser sollte doppelt sowohl auf der Fliese als auch auf dem Estrich (der perfekt trocken sein muss) aufgetragen werden, um Hohlräume unter den Fliesen zu vermeiden.

In Bezug auf die zu verwendenden Fugen sind keine besonderen Angaben zu beachten, außer die Hinweise der Verwendung und Reinigung, die beim Hersteller anzufragen sind.

N.B.: stets eine Mindestfuge von 2mm verlegen; für große Oberflächen bitte die richtige Lage der Bewegungsfugen überprüfen.

BODENHEIZUNG: bitte halten Sie sich sorgfältig an die Angaben des Herstellers des Klebers, der verwendet werden soll. Prüfen Sie die richtige Lage der Bewegungsfugen/Unterteilung und die speziellen Angaben gemäß der **EN Norm 1264-4**.

SKYTECH FUGENMASSE: Das gebrauchsfertige Produkt braucht nicht mit Wasser verdünnt zu werden.

Die Skytech Fugenmasse hinterlässt klebrige Rückstände auf der Fliese. Deshalb nach jedem verfugten Quadratmeter unverzüglich die Reste mit Schwamm und warmem Wasser entfernen.

Verlegeabstand 2mm.

REINIGUNG UND PFLEGE DES PRODUKTS: Stets neutrale bzw. Produkte die zur Reinigung von Quarz, Marmor oder Granit geeignet sind verwenden.

DAS UNTERNEHMEN HAFTET NICHT BEI EINER VERLEGUNG MIT ANDEREN FLIESENKLEBERN ALS ANGEGEBEN.

INSTRUCTIONS DE POSE LIGNE CRYSTAL / DIAMANTE

COUPE: la coupe doit être effectuée avec un flexible ou une coupeuse circulaire (encore mieux si elle est refroidie par eau).

COLLES: Nos produits doivent être posés avec les adhésifs **Classe R2**, selon la norme **EN 12004**.

Étaler deux couches sur le carreau et sur le mortier de pose (qui doit être parfaitement sec), pour éviter des taches totalement vides sous les carreaux.

Aucune indication particulière pour les joints à utiliser; cependant, suivre les instructions d'utilisation et de nettoyage à demander au fournisseur.

N.B.: toujours poser avec un joint minimum de 2mm, pour les grandes surfaces il est nécessaire de bien vérifier le bon positionnement des joints de dilatation.

CHAUFFAGE AU SOL: Respecter rigoureusement les conseils du fabricant de la colle que vous allez utiliser. Vérifiez le bon positionnement des joints / fractionnement et toutes les indications spécifiques selon la norme **EN 1264-4**.

SI VOUS ACHETEZ LE JOINT SKYTECH: produit prêt à l'emploi, il ne doit pas être dilué avec de l'eau.

Le joint Skytech laisse des résidus de colle sur le carreau, donc après chaque m² jointoyé, enlever immédiatement ces résidus avec de l'eau chaude et une éponge.

Espace de pose 2mm.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN DU PRODUIT: utiliser des détergents neutres et, de toute façon, des détergents indiqués pour des produits à base de quartz ou de marbre/granit.

LA MAISON NE RÉPOND PAS DE POSES EFFECTUÉES AVEC DES COLLES DIFFÉRENTES DES PRODUITS INDIQUÉS.